

取 扱 説 明 書

この度はベカルト社(BSF)の窓用フィルム(アーマコート・フィルム、ソーラーガード・フィルム)をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。正しくご利用頂くために、次の点にご理解・ご注意頂きますようお願い申し上げます。

【フィルム特性】

材 質：ポリエステル、不燃材、熔融温度:249度

表面仕上げ：ディロガードハードコーティング、硬度4H

UVカット：アーマコート・セキュリティシリーズ98%以上 ソーラーガード・スターリングシリーズ99%以上

【お手入れ … 保守管理】


貼付施工後より、普段の生活をして頂いて構いません。

* 但し、ポリエステルなのでガラスより軟らかく、水貼り施工のため諸注意が必要となります。



- ① 施工後2週間は通風に心がけて下さい。特に風呂場は湿気により乾燥が遅れるため、通風・換気を忘れずにして下さい。
- ② またフィルムに湯水がかかったり、湯気が垂れたり、また結露によりカット面、特に下棧に水が溜まっている場合は、水を拭き取り乾燥状態にして下さい。完全乾燥までの間は水戻りが生じ、剥離の原因となります。
- ③ 貼付施工後1か月間は、フィルム面の掃除をなさないで下さい。
- ④ 掃除の際は、きれいな柔らかいタオルを使用し、原則として水拭きして下さい。
食器洗い用の液体洗剤を水に少量加えた用水をお使い下さい。
ガラスクリーナー、および住まい用の洗剤は使用できます。
- ⑤ 型ガラス用フィルムは乾式工法ですので、水拭きではなく、乾拭きをして下さい。
- ⑥ フィルム表面は硬度(鉛筆の硬さ)4Hなので、爪が擦れてもキズがつくような物ではありません。
しかし、クレンザー・磨き粉などの粒状の成分が混在するものや、硬毛のブラシや研磨洗用のスポンジなどは、引っ掻き傷をつけ外観を損ないますので使用しないで下さい。
- ⑦ またアルコール・シンナーなどの溶剤類は絶対に使用しないで下さい。
特に清掃業者にガラス掃除を依頼している場合、溶剤を使用していることがありますので十分ご注意願います。
- ⑧ カッター・ハサミなどの鋭利な物、または硬い物などを、当てたりしないで下さい。傷がつきやすいです。

*** その他ご不明な点は、弊社または取扱店にご相談下さい。***



いつまでも美しくご利用頂くために、以上の注意事項を守り保守管理をお願い致します。

有限会社コパン ベカルト社 販売代理店 認定 No.SGAC-04A-C0040

COPAINE