

# 取 扱 説 明 書

この度は窓用フィルムをお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。  
正しくご利用頂くために、次の点にご理解・ご注意頂きますようお願い申し上げます。

## 【ご購入フィルム】

メーカー名： 米サンゴバン、ソーラーガード、ソラテック、3M、アネスト、サンゲツ、( )  
商 品 名：

## 【フィルム特性】

材 質： ポリエステル ・ 塩化ビニルPVC ( 不燃認定： あり・なし 他 )  
表面仕上げ： ハードコートあり ・ ハードコートなし ( 硬度5H、硬度4H、硬度3H以下、他 )  
UVカット： あり ・ なし ( 99%以上、98%以上、 )  
光学特性： (可視光線透過率 %、可視光線反射率 %)  
対応年数： 内貼りフィルム…メーカー貼り替え推奨 5年、状況により7～15年程度、垂直面以外 年程度  
凹凸用内貼りフィルム…5～10年程度  
外貼りフィルム…5～7年程度、4～6年程度、内貼りフィルム外貼仕様…3～5年程度  
フィルム厚： 50ミクロン ・ 100ミクロン ・ 200ミクロン ・ 350ミクロン ・ 400ミクロン  
飛散防止効果： 有効 ・ 弱い ・ なし  
暴風対策： 有効 ・ 弱い ・ なし  
飛来物防御： 有効 ・ 弱い ・ なし  
防犯効果： あり ・ なし ( CP認定防犯： 準防犯 )  
遮熱効果： あり ・ なし ( 太陽エネルギーカット率： %、遮蔽係数： )  
断熱効果： あり ・ なし ( 熱貫流率：  $W/m^2 K$  )  
施工方法： 水貼り施工( お手入れは水拭き ) ・ 乾式施工( お手入れは乾拭き )

## 【お手入れ … 保守管理 水貼り施工】

貼付施工後より、普段の生活をして頂いて構いません。

\*但し、材質はポリエステルや塩化ビニルなのでガラスより軟らかく、キズにつきやすい特徴があります。

また水貼り施工のため、完全乾燥までの間に、諸注意が必要となります。

- ① 1～2週間は通風に心がけて下さい。特に浴室は湿気により乾燥が遅れるため、通風・換気を忘れずにして下さい。
- ② またフィルムに湯水がかかたり、湯気が垂れたり、また結露によりカット面、特に下棧に水が溜まっている場合は、水を拭き取り乾燥状態にして下さい。特に1～2週間は水戻りが生じ、剥離の原因となります。
- ③ 貼付施工後1ヵ月間は、フィルム面の掃除をなさらないで、乾燥をさせて下さい。
- ④ 掃除の際は、きれいな柔らかいタオルを使用し、原則として水拭きして下さい。食器洗い用の液体洗剤を水に少量加えた用水をお使い下さい。ハイター・カビキラーなどは、使用しないでください。
- ⑤ フィルム表面にハードコートが施されているものは、爪が擦れてもキズがつくようなものではありません。しかし、クレンザー・磨き粉などの粒状の成分が混在するものや、硬毛のブラシや研磨洗用のスポンジなどは、引っ掻き傷をつけ外観を損ないますので使用しないで下さい。特にハードコートなしは、キズが付きやすい製品です。
- ⑥ またシンナー・ベンジンなどの油性溶剤類は絶対に使用しないで下さい。  
特に清掃業者にガラス掃除を依頼している場合、特別な溶剤を使用しているので、十分ご注意願います。
- ⑦ カッター・ハサミなどの鋭利な物、または硬い物などを、当てたりしないで下さい。傷がつきやすいです。



\*\*\* その他ご不明な点は、弊社または取扱店にご相談下さい。\*\*\*  
いつまでも美しくご利用頂くために、以上の注意事項を守り保守管理をお願い致します。